

BUS FOTON - BJ6730

Cotización N°: 004-129508

Lima, 6 de Mayo del 2025

Especificaciones técnicas

MOTOR	
Marca	CUMMINS
Modelo	ISF 3.8
Tipo	Turbo intercooler de 04 cilindros en linea, de inyeccion directa y enfriado por agua
Freno al Escape	Inchuida
Sistema de Alimentacion	Common Rail
Tipo de Combustible	Diesel
Cilindrada	3,800 cc
Potencia Maxima	154 hp @ 2600 Rpm
Torque Maximo	500 NM @ 1200 - 1900 rpm
Norma de Emisión	EURO 5
EMBRAGUE	
Tipo	Monodisco, 350 tipo de diafragma
TRANSMISION	
Marca	ZF 6 VEL.
Modelo	ZF6S500 / ZF Friedrichshafen AG
Tipo	Mecanica 6 Velocidades + 1 reversa
Ratios	6.2/3.287/2.03/1.37/1.000/0.78,R=5.68
EJES DELANTERO	
Capacidad	3,000 Kg.
EJES POSTERIOR	
Capacidad	5,500 Kg
Ratio de Corona	4.36
FRENOS	
Tipo	Delantero de Disco, Posterior de Tambor
Freno de Servicio	Tipo mariposa al escape.
Freno de Estaciona.	Neumatico al eje de traccion.
ABS	WABCO
SISTEMA ELECTRICO	
Voltaje(V)	105 Amp.
Baterias	24 V. con 2 baterias
DIRECCION	
Tipo	Hidraulica
Otros	Inchuye tablero y timon.

SUSPENSION DELANTERA	
Tipo	Muelles semi elipticos + 2 amortiguadores
Capacidad	3,000 Kg.
Barra Estabilizadora	Inchuye
SUSPENSION POSTERIOR	
Capacidad	5,500 Kg.
Tipo	Muelles semi elipticos
Barra Estabilizadora	Inchuye
AROS Y NEUMATICOS	
Neumatico delantero	215/75R17.5 tubulares.
Neumatico posterior	215/75R17.5 tubulares.
Aros delanteros	De Acero
Aros posteriores	De Acero
TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Capacidad	32 Galones
PESOS	
Peso Seco(Kg)	2,400
DIMENSIONES	
Largo	7,554
Ancho	2,187
Distancia entre Ejes	4,500